

FILMOPROTECT SOLCLEAR GLOSS



Produktinformation

- Einseitig selbstklebende, cadmiumfreie, glasklare, glänzende monomere 80 µm Weich-PVC-Folie
- Hochtransparenter, permanenter Solvent-Acrylat-Klebstoff
- Gute, stabile Planlage
- Erhöht sofort die Beständigkeit gegen UV-Strahlung und schützt vor Umwelteinflüssen
- Sofort nach dem Kaschieren ein farbbrillantes Ergebnis

Einsatzbereich

- Schutz- und Veredelungsfolie für klassische Fotos, InkJet- und Digitaldruckmedien wie z.B. Papier, Polyester, PVC, usw.
- Universell im Innen- und Außenbereich einsetzbar Hochwertige Laminierfolie
- Hochwertige Laminierfolie

Verarbeitungshinweise

- Besonders im Falle einer Laminierung von InkJet-Drucken ist auf eine ausreichende Trocknung bzw. vollständige Aushärtung der Tinten zu achten. Wir empfehlen mindestens 24 Stunden
- Die Witterungsbeständigkeit wird durch Kantenversiegelung mit z.B. Bootsack oder eine Kaschierung mit Überstand oder Umschlagen der Kanten noch zusätzlich erhöht und ist deshalb (speziell bei Langzeitanwendungen) empfehlenswert
- Möglicherweise auftretende Kleberrückstände können mit Hilfe von Brennspiritus oder Waschbenzin wieder entfernt werden.
- Leichte Mattierungen der Folienoberfläche sind reversibel und nicht komplett auszuschließen
- Kantenschumpf kann bei W-PVC- Folien innerhalb der Lagerung auftreten zu beklebende Untergrund muss staub-, fettfrei und bei Neulackierungen komplett ausgehärtet sein
- Kann sowohl trocken als auch nass verarbeitet werden

Product Information

- One-sided self-adhesive, cadmium-free, glossy, crystal clear, colourless, monomer plasticised PVC-film
- Ultra-clear, permanent solvent-acrylate adhesive
- Very good dimensional stability
- Protects with immediate effect against UV radiation (high) and abrasion
- Serves very fast brilliant results (please ensure sufficient drying times of the inks)

Areas of Application

- Protective film for classical photos, inkjet- and digital print medias like paper, polyester, vinyl, etc
- Universally applicable for indoor- and outdoor use
- High quality laminating film

Processing & Handling

- Especially when laminating inkjet prints care must be taken to ensure sufficient drying and completely curing of the inks. We recommend minimum of 24 hours
- Weather resistance even more can be improved by sealing the edges with outdoor proof varnish or laminating overlapping (approx. 2cm wider than the exhibit). We recommend this especially for long-term application
- Possibly arising adhesive residues can be removed with help of denaturated alcohol or benzene
- Shrinking of the edges on monomeric vinyl may occur during storage time

FILMOPROTECT SOLCLEAR GLOSS



ABMESSUNGEN

50m x 105,0 cm (6040566)

50m x 137,2 cm (6040567)

50m x 152,4 cm (6040568)

50m x 160,0 cm (6041195)

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Trägermaterial / film type	W-PVC-Folie, monomer, klar, glänzend / W-PVC-vinyl, monomer, clear, gloss
Dicke [µm] / thickness [µm]	80 ± 5%
Materialtyp Abdeckung / masking type	Einseitig clay-beschichtetes Silikonpapier / one-sided clay-coated silicone paper
Flächengewicht Abdeckung [g/m²] / masking weight [g/m²]	90
Klebstoff-Basis/ adhesive type	Hochtransparenter Solvent-Acrylat, permanent/ ultra-clear solvent-acrylate, permanent/ Ultra-clear solvent-acrylate, permanent
Klebkraft [N/cm] / adhesive strength [N/cm]	7,5 (Finat FTM 1, nach 24 Std. auf Stahl) / 7,5 (Finat FTM 1, after 24 hrs. on steel)
Dimensionstabilität/ dimensional stability	Schrumpf < 0.4mm (Finat FTM 14) / shrinkage < 0.4mm (Finat FTM 14)
Verarbeitungstemperatur/application temperature range	Min. + 10°C
Lagerfähigkeit / shelf life / storage conditions	1 Jahr (In Originalverpackung, bei 20° C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit) / 1 year (in original packaging, at 20° C and 50 % relative humidity)

Die Angaben in dieser technischen Information bezüglich der Produkte basieren auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen in der Praxis, sowie den Anwendungshinweisen und technischen Informationen die uns als Wiederverkäufer von den Produzenten der Materialien zur Verfügung gestellt wurden. Wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung sind eigene Tests unerlässlich. Trotz unserer regelmäßigen Drucktests auf vielen Druckern, können wir nicht für etwaige Unvereinbar-

The published information concerning our products is based upon practical knowledge and experience. Purchasers should independently determine, prior to use, the suitability of each material for their specific purpose. The purchaser must assume all risks for any use, operation and application of the material. We are liable for damage only upon the amount

keiten von Tinten mit unseren Medien haften. Es ist unerlässlich, die Kompatibilität mit dem jeweiligen Drucksystem (Drucker, Tinten, Parameter...) zu überprüfen. Wir haften für Schäden nur bis zur Höhe des Kaufpreises unter Ausschuss aller mittelbaren und zufälligen Schäden. Alle angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtsinne aufzufassen.

of the purchase price under exclusion of indirect and accidental damage. All information given serves only to describe the product and is not to be regarded as assured properties in the legal sense. Specifications subject to change without notice, errors and omissions excepted.