

Solvoprint PET nolite 175 Premium

valid from 2023-06-21

- **Allgemeine Information**

- 175µm Premium-Polyester-Film, satin mit silberner Rückseite
- hohe Kratzfestigkeit bei Verwendung von Latex- Tinten
- 100% PVC-frei, umweltfreundlich
- sehr gute Steifigkeit und keine Seitenrollneigung (Anti-Curl)
- InstantDry Oberfläche für schnelle Tintentrocknung

- **Einsatzbereiche**

- geeignet für (Eco) Solvent-, Latex- und UV-härtende Tinten
- speziell entwickelt für den Einsatz in Display-Systemen, insbesondere Roll-up und 4screen Systeme
- geeignet für den Innenbereich und kurzfristigen Außeneinsatz
- Einsatz ohne Laminat möglich; Laminierung wird empfohlen (um die Haltbarkeit und Farbbrillanz im Außeneinsatz zu gewährleisten, muss das Material laminiert werden)

- **Verarbeitungshinweise**

- zur Vermeidung von weiteren Problemen bei Verarbeitung/ Laminierung unbedingt vollständiges Durchtrocknen des Druckes erlauben (min. 48 Std einhalten)
- achten Sie auf den richtigen Anpressdruck beim Laminieren, um ein umgekehrtes Einrollen des Endprodukts zu vermeiden.
- beim Drucken mit der Latex 300 Serie ist besondere Achtsamkeit erforderlich bezüglich Durchlauf und Temperatureinstellungen um Materialdeformation und Trocknungsprobleme zu vermeiden
- zur Vermeidung von Verschmutzungen und Fingerabdrücken während der Verarbeitung wird das Tragen von Baumwollhandschuhen empfohlen
- stehende Lagerung im Originalkarton wird empfohlen
- Rollen IMMER zusammen mit dem Etikett / dem Label aufbewahren - ohne Batchnummer können keinerlei Rückfragen bzw. Reklamationen bearbeitet werden!
- alle verfügbaren Produktinformationen und Zertifikate finden Sie auf unserer Homepage unter www.neschen.de

- **General Information**

- 175µm premium PET-film, satin with silver back
- scratch-resistant top-coating by using of latex inks
- environment friendly (100% PVC free)
- very good stiffness and no side curl (Anti-Curl)
- InstantDry surface for fast ink drying

- **Areas of Application**

- suitable for (Eco) Solvent-, Latex- and UV-curable inks
- especially for display systems like Roll-up and 4screen systems
- designed for indoor-and for short term outdoor application use
- application without lamination is possible; laminating is recommended (for outdoor application, the product must be laminated to ensure durability and colour stability)

- **Processing & Handling**

- to avoid problems in processing/lamination ensure adequate drying before lamination (min. 48 hours is recommended)
- pay attention to the correct contact pressure when laminating to avoid reverse curling of the end product.
- when printing with the Latex 300 series, special care is required with regard to throughput and temperature settings in order to avoid material deformation and drying problems.
- to avoid soiling and fingerprints during processing, it is recommended to wear cotton gloves.
- storage is best to be done in upright position in the original case
- ALWAYS store the rolls together with the label. Without batch number or production number, no requests or claims can be accepted!
- you can find all available product information and certifications on our homepage: www.neschen.de

Solvoprint PET nolite 175 Premium

valid from 2023-06-21

Vorteile / Besonderheiten

- kräftige, brillante Farben bei sehr guter Druckqualität
- universell einsetzbar, speziell für Roll Up und ähnliche Displaysysteme
- bei normalem Farbauftrag gutes Trocknungsverhalten
- weitere Informationen bzw. einen Überblick über die Neschen Produktpalette finden Sie auf: www.neschen.de

Advantages / Special Features

- very good colour reproduction and very good print quality
- universal use, especially for Roll Up - and other display systems
- quick drying with normal ink load
- more information and an overview about Neschen products you can find at: www.neschen.de

Technische Daten / Technical Data

Träger / Carrier

Trägermaterial / Film type	Premium Polyester mit silberner Rückseite Premium polyester film with silver back	
Dicke [µm] / Thickness [µm]	ca. 175	approx.: 6.9 mil
Oberfläche/ Surface	Weiß satin (seidenglänzend)/ white satin (semi-glossy)	
Laminierung/ Lamination	optional	

Weitere Angaben / Others

Raumbedingungen beim Verarbeiten / Indoor conditions for processing	18-25°C/ 64-77°F
Lagerbedingungen / Storage conditions	In der Originalverpackung/ in original box 18° - 25°C/ 64 - 77°F; 40 bis 65% relative Luftfeuchtigkeit / relative humidity
Lagerzeit [Monate] / Shelf Life [Months]	12

Die Prüfungen erfolgten im Normalklima gemäß 23/50-2, DIN 50014.
All tests were performed in accordance with 23/50-2, DIN 50014.

Die Angaben in dieser technischen Information bezüglich der Produkte basieren auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen in der Praxis. Wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung sind eigene Tests unerlässlich. Der Käufer trägt das alleinige Risiko für den Einsatz des Produktes. Wir haften für Schäden nur bis zur Höhe des Kaufpreises unter Ausschluss aller mittelbaren und zufälligen Schäden. Alle angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtsinne aufzufassen. Spezifikationen und Angaben können ohne Ankündigung geändert werden, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Rechtsgültig und verbindlich ist ausschließlich die deutsche Version

Published information concerning our products is based upon practical knowledge and experience. Purchasers should independently determine, prior to use, the suitability of each material for their specific purpose. The purchaser must assume all risks for any use, operation and application of the material. We are liable for damage only upon the amount of the purchase price under exclusion of indirect and accidental damage. All information given serves only to describe the product and is not to be regarded as assured properties in the legal sense. Specifications subject to change without notice, errors and omissions excepted.

The German version is solely and exclusively valid and legally binding.

